



Eigenschappen en voordelen:

- De BKT Agrimax V-Flecto is een VF-band van de nieuwe generatie.
- Vergeleken met een standaard band biedt hij een 40% hoger draagvermogen bij dezelfde bandenspanning of hetzelfde draagvermogen bij een 40% lagere bandenspanning.
- In tegenstelling tot veel andere VF-banden kan de Agrimax V-Flecto op een standaard velg gemonteerd worden (NRO = Narrow Rim Option).
- Het 10% grotere contactoppervlak in vergelijking tot een standaard band zorgt voor een uitstekende tractie en aanzienlijk minder bodemverdichting.
- De speciaal gevormde hiel (Bead Protection System) sluit extreem luchtdicht af en houdt de bandenspanning onder alle omstandigheden constant.
- Bij het rijden op de weg zorgt de speciale nokhoek ervoor dat trillingen en geluidsemissie worden verminderd.
- Voor optimale prestaties in zowel het veld, als op de weg, hoeft de bandenspanning niet te worden aangepast.
- Het extreem robuuste polyester karkas biedt een 10% langere levensduur dan een vergelijkbare standaard band, zelfs

Band VF 600 / 60 R 30 NRO, Agrimax V-Flecto
158 D, TL
BKT

Art. nr.: 15727126

Technical Information:

Artikelnummer	15727126
Bandenmaat	VF 600 / 60 R 30 NRO
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	158 D
Profiel	Agrimax V-Flecto
Fabrikant	BKT
Aanbevolen velg	DW20B
Toegestane velg	DW18L, DW21B
Breedte mm	595
Buiten diameter (mm)	1485
Belaste straal mm	649
Afrolomtrek mm	4404
Draagvermogen kg bij km/h (1)	4250 / 65
Bandspanning (bar)	1,60
Gewicht kg	152,4
Hoogte nokken in mm	51,5
Aantal nokken	20x2
Gecertificeerd	ECE 106
NRO	NRO
Nominale breedte (mm)	600
Hoogte/Breedte verhouding	60
Technologie	VF
Looprichtinggebonden	Ja
Symmetrie van het profiel	symmetrisch

onder moeilijke
gebruiksomstandigheden.

Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren