



## Eigenschappen en voordelen:

- Uitstekende tractie op zwaar terrein.
- Brede profielblokken verhogen de weerstand tegen perforaties.
- Goede kilometrage door het gebruik van een slijtage-en snijbestendige rubbersamenstelling.
- Voor toepassing op graaflaadmachines, wielladers, en dergelijke voertuigen.

Band 33 x 12.50 - 15, AT 621  
8 PR, 134 A2, TT  
BKT

**Art. nr.: 15772490**

## Technical Information:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                 | 15772490        |
| Bandenmaat                    | 33 x 12.50 - 15 |
| R / D                         | Diagonaal       |
| TL / TT                       | TT              |
| LI / SI                       | 134 A2          |
| PR                            | 8               |
| Profiel                       | AT 621          |
| Fabrikant                     | BKT             |
| Aanbevolen velg               | 10.00F SDC      |
| Breedte mm                    | 318             |
| Buiten diameter (mm)          | 851             |
| Belaste straal mm             | 385             |
| Afrolomtrek mm                | 2493            |
| Draagvermogen kg bij km/h (1) | 2120 / 10       |
| Bandspanning (bar)            | 3,25            |
| Gewicht kg                    | 34,5            |
| Hoogte nokken in mm           | 22,0            |
| Aantal nokken                 | 22x2            |
| Gecertificeerd                | ECE 106         |
| Breedte (inch)                | 12.50           |
| Buitendiameter (inch)         | 33              |
| Looprichtinggebonden          | Ja              |
| Symmetrie van het profiel     | symmetrisch     |