



Band 875 / 65 R 29, Earthmax SR 41
214 A2 / 203 B, TL, L4 / E4, * / **, C.R.
(35/65R29), BKT

Art. nr.: 15785588

Technical Information:

Artikelnummer	15785588
Bandenmaat	875 / 65 R 29
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	214 A2 / 203 B
Profiel	Earthmax SR 41
Fabrikant	BKT
Specificatie	L4/E4, */**, C.R.
Aanbevolen velg	27.00/3.0
Toegestane velg	27.00/3.5, 28.00/3.5
Breedte mm	880
Buiten diameter (mm)	1865
Belaste straal mm	837
Afrolomtrek mm	5680
Draagvermogen kg bij km/h (1)	21200 / 10
Draagvermogen kg bij km/h (2)	15500 / 50
Bandspanning (bar)	4,75
Gewicht kg	764,13
Hoogte nokken in mm	60,0
Gecertificeerd	niet vereist
Nominale breedte (mm)	875
Hoogte/Breedte verhouding	65
Classificatie	*, **
Symmetrie van het profiel	symmetrisch

Eigenschappen en voordelen:

- Het verbeterde profielontwerp zorgt voor maximale tractie.
- Volledig stalen karkas met versterkte staalgordellagen biedt een uitstekende stabiliteit en weerstand tegen lekrijden.
- De speciale loopvlaksaamenstelling (CR = Cut Resistant) biedt de beste snijbestendigheid in combinatie met een uitstekende kilometrage en slijtage-eigenschappen.
- Bijzonder geschikt voor toepassing op wielladers en dumptrucks.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.