



Band 14.00 R 20, Earthmax SR 33, M+S
22 PR, 164 J / 166 G, TL
BKT

Art. nr.: 15735227

Technical Information:

Artikelnummer	15735227
Bandenmaat	14.00 R 20
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	164 / 160 J (166 G)
PR	22
Profiel	Earthmax SR 33
Fabrikant	BKT
Specificatie	M+S
Aanbevolen velg	10.0
Toegestane velg	9.0, 10.00W
Breedte mm	390
Buiten diameter (mm)	1250
Belaste straal mm	576
Afrolomtrek mm	3840
Draagvermogen kg bij km/h (1)	5000 / 100
Draagvermogen kg bij km/h (2)	5300 / 90
Bandspanning (bar)	7,50
Gewicht kg	112,59
Hoogte nokken in mm	23,0
Gecertificeerd	ECE 54
M+S	M+S
Breedte (inch)	14.00
Symmetrie van het profiel	symmetrisch

Eigenschappen en voordelen:

- De BKT Earthmax SR 33 is een MPT-radiaalband
- Het blokprofiel biedt zeer goede tractie op zachte, zanderige of modderige oppervlakken
- De brede openingen tussen de profielblokken zorgen voor zeer goede zelfreiniging
- Het robuuste, volledig stalen karkas zorgt voor een zeer goede snijweerstand en lange levensduur