



Band VF 600 / 60 R 30, TM1060
158 D, TL
Trelleborg

Numéro de l'article: 13627430

Technical Information:

Numéro de l'article	13627430
Taille du pneu	VF 600 / 60 R 30
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	158 D
Profil	TM1060
Marque	Trelleborg
Jante recommandée	20
Jantes autorisées	18
Largeur en mm	595
Diamètre extérieur en mm	1490
Stat. rayon en mm	625
Circonférence de roulement en mm	4420
Capacité de charge kg par km/h 4250 / 65 (1)	
Pression de l'air en bar	1,60
Poids en kg	140
Autorisation	niet vereist
Largeur nominale [mm]	600
Rapport de la section hauteur/largeur	60
Technologie des pneus	VF
Directionnel	Oui
Symétrie du profil	symmetrisch

Indications et remarques:

- Pneu innovant pour tracteurs de 80 à plus de 300 CV
- Ce pneu dispose d'innovantes barrettes doubles superposées, dont les deux points d'ancrage améliorent l'adhérence
- La base renforcée de ses barrettes réduit clairement les vibrations, l'usure et la consommation de carburant.
- De plus, ces barrettes à deux bords renforcent les interstices en terrasse entre les barrettes, augmentant ainsi les propriétés auto-nettoyantes du pneu.
- Plage de pression améliorée : + 0,6 bar permet une pression de gonflage plus élevée et un indice de charge supérieur à celui d'autres pneus VF de la série 60 disponibles sur le marché
- Outre les jantes standard recommandées, des jantes plus étroites sont également permises