



Band 500 / 80 R 28, RM 500
164 A8 / 176 A8, TL, Steel Belted
BKT

Art. nr.: 15727850

Technical Information:

Artikelnummer	15727850
Bandenmaat	500 / 80 R 28
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 176 A8
Profiel	RM 500
Fabrikant	BKT
Specificatie	Steel Belted
Aanbevolen velg	W16L
Toegestane velg	W15L
Breedte mm	503
Buiten diameter (mm)	1495
Belaste straal mm	635
Afrolomtrek mm	4355
Draagvermogen kg bij km/h (1)	5000 / 40
Draagvermogen kg bij km/h (2)	7100 / 40
Bandspanning (bar)	3,20
Gewicht kg	151
Hoogte nokken in mm	38,0
Aantal nokken	21x2
Gecertificeerd	ECE 106
Nominale breedte (mm)	500
Hoogte/Breedte verhouding	80
Looprichtinggebonden	Ja
Symmetrie van het profiel	symmetrisch

Eigenschappen en voordelen:

- De BKT RM 500 is een radiaalband voor oogstmachines.
- Zijn sterke karkas met staalgordels en het speciale profielontwerp zorgen voor een hoog draagvermogen, bijzondere scheurvastheid en bestendigheid tegen insnijdingen
- Vanwege zijn grote contactoppervlak wordt de druk optimaal verdeeld en de bodemverdichting tot een minimum beperkt.