



Leider keine Abbildung!

Eigenschappen en voordelen:

- Uitstekende tractie en rijcomfort
- E-4 banden met een *** -markering goedgekeurd tot 50 km/u
- Goede hitte- en inrijbestendige rubbersamenstelling
- Geschikt voor multifunctionele mijnbouwvoertuigen, dumptrucks, transportvoertuigen, houttransportwagens, enz.
- Belangrijk: montage is alleen toegestaan op een meerdelige velg.

Band 7.50 R 16, Earthmax SR 44
14 PR, 122 G, TT, E4, ***
BKT

Art. nr.: 15785250

Technical Information:

Artikelnummer	15785250
Bandenmaat	7.50 R 16
R / D	Radiaal
TL / TT	TT
LI / SI	122 / 118 G
PR	14
Profiel	Earthmax SR 44
Fabrikant	BKT
Specificatie	E4, ***
Aanbevolen velg	6.00
Toegestane velg	5.50, 6.50
Breedte mm	226
Buiten diameter (mm)	820
Belaste straal mm	380
Afrolomtrek mm	2450
Draagvermogen kg bij km/h (1)	1500 / 90
Bandspanning (bar)	7,25
Gewicht kg	30,6
Hoogte nokken in mm	19,0
Gecertificeerd	niet vereist
Breedte (inch)	7.50
Classificatie	***
Symmetrie van het profiel	symmetrisch