



Eigenschappen en voordelen:

- De BKT Agrimax V-Flecto is een VF-band van de nieuwe generatie.
- Vergeleken met een standaard band biedt hij een 40% hoger draagvermogen bij dezelfde bandenspanning of hetzelfde draagvermogen bij een 40% lagere bandenspanning.
- In tegenstelling tot veel andere VF-banden kan de Agrimax V-Flecto op een standaard velg gemonteerd worden (NRO = Narrow Rim Option).
- Het 10% grotere contactoppervlak in vergelijking tot een standaard band zorgt voor een uitstekende tractie en aanzienlijk minder bodemverdichting.
- De speciaal gevormde hiel (Bead Protection System) sluit extreem luchtdicht af en houdt de bandenspanning onder alle omstandigheden constant.
- Bij het rijden op de weg zorgt de speciale nokhoek ervoor dat trillingen en geluidsemissie worden verminderd.
- Voor optimale prestaties in zowel het veld, als op de weg, hoeft de bandenspanning niet te worden aangepast.
- Het extreem robuuste polyester karkas biedt een 10% langere levensduur dan een vergelijkbare standaard band, zelfs

Band VF 900 / 60 R 42 NRO, Agrimax V-Flecto
189 D, TL
BKT

Art. nr.: 15727225

Technical Information:

Artikelnummer	15727225
Bandenmaat	VF 900 / 60 R 42 NRO
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	189 D
Profiel	Agrimax V-Flecto
Fabrikant	BKT
Aanbevolen velg	DW30B
Toegestane velg	DW28B
Breedte mm	900
Buiten diameter (mm)	2142
Belaste straal mm	937
Afrolomtrek mm	6390
Draagvermogen kg bij km/h (1)	10300 / 65
Bandspanning (bar)	2,00
Gewicht kg	463,21
Hoogte nokken in mm	61,0
Aantal nokken	21x2
Gecertificeerd	ECE 106
NRO	NRO
Nominale breedte (mm)	900
Hoogte/Breedte verhouding	60
Technologie	VF
Looprichtinggebonden	Ja
Symmetrie van het profiel	symmetrisch

onder moeilijke
gebruiksomstandigheden.

Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren