



Eigenschappen en voordelen:

- De BKT Multimax MP 525 is een MPT radiaalband voor telescoopladere, compactladere en sorteermachines voor toepassing in de landbouw en industrie.
- Het volledig stalen karkas maakt een hoog draagvermogen en hogere snelheden op de weg en in het terrein mogelijk.
- Het niet-rijrichtingsgebonden loopvlak patroon biedt uitstekende tractie en zelfreiniging.
- De sterke zijwand zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit in de hef-modus.
- De snij- en scheurvaste rubbersamenstelling beschermt tegen beschadigingen en zorgt voor een lange levensduur.

Band 405 / 70 R 20, Multimax MP 525, M+S
168 A2 / 152 J, TL, POR
(16.0/70R20), BKT

Art. nr.: 10001610

Technical Information:

Artikelnummer	10001610
Bandenmaat	405 / 70 R 20
R / D	Radiaal
TL / TT	TL
LI / SI	168 A2 / 152 J
Profiel	Multimax MP 525
Fabrikant	BKT
Specificatie	M+S, POR
Aanbevolen velg	13
Toegestane velg	12, 13SDC
Breedte mm	405
Buiten diameter (mm)	1076
Belaste straal mm	482
Afrolomtrek mm	3260
Draagvermogen kg bij km/h (1)	5600 / 10
Draagvermogen kg bij km/h (2)	3550 / 100
Bandspanning (bar)	6,00
Gewicht kg	75,80
Hoogte nokken in mm	23,0
Gecertificeerd	ECE 54
M+S	M+S
Nominale breedte (mm)	405
Hoogte/Breedte verhouding	70
Symmetrie van het profiel	symmetrisch