



## Eigenschappen en voordelen:

- De BKT Agrimax V-Flecto is een VF-band van de nieuwe generatie.
- Vergeleken met een standaard band biedt hij een 40% hoger draagvermogen bij dezelfde bandenspanning of hetzelfde draagvermogen bij een 40% lagere bandenspanning.
- In tegenstelling tot veel andere VF-banden kan de Agrimax V-Flecto op een standaard velg gemonteerd worden (NRO = Narrow Rim Option).
- Het 10% grotere contactoppervlak in vergelijking tot een standaard band zorgt voor een uitstekende tractie en aanzienlijk minder bodemverdichting.
- De speciaal gevormde hiel (Bead Protection System) sluit extreem luchtdicht af en houdt de bandenspanning onder alle omstandigheden constant.
- Bij het rijden op de weg zorgt de speciale nokhoek ervoor dat trillingen en geluidsemissie worden verminderd.
- Voor optimale prestaties in zowel het veld, als op de weg, hoeft de bandenspanning niet te worden aangepast.
- Het extreem robuuste polyester karkas biedt een 10% langere levensduur dan een vergelijkbare standaard band, zelfs

Band VF 600 / 70 R 34 NRO, Agrimax V-Flecto  
170 D, TL  
BKT

Art. nr.: 10002326

## Technical Information:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                 | 10002326             |
| Bandenmaat                    | VF 600 / 70 R 34 NRO |
| R / D                         | Radiaal              |
| TL / TT                       | TL                   |
| LI / SI                       | 170 D                |
| Profiel                       | Agrimax V-Flecto     |
| Fabrikant                     | BKT                  |
| Aanbevolen velg               | DW21B                |
| Toegestane velg               | DW20B                |
| Breedte mm                    | 603                  |
| Buiten diameter (mm)          | 1704                 |
| Belaste straal mm             | 740                  |
| Afrolomtrek mm                | 5040                 |
| Draagvermogen kg bij km/h (1) | 6000 / 65            |
| Bandspanning (bar)            | 2,00                 |
| Gewicht kg                    | 212,98               |
| Hoogte nokken in mm           | 58,0                 |
| Aantal nokken                 | 21x2                 |
| Gecertificeerd                | ECE 106              |
| NRO                           | NRO                  |
| Nominale breedte (mm)         | 600                  |
| Hoogte/Breedte verhouding     | 70                   |
| Technologie                   | VF                   |
| Looprichtinggebonden          | Ja                   |
| Symmetrie van het profiel     | symmetrisch          |

onder moeilijke  
gebruiksomstandigheden.

---

Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op de technische gegevens van de fabrikanten. De inhoud is niet bindend en dient uitsluitend om te informeren